



■ TEGERA® 72



Se mer

ÄRM MED SKÄRSKYDDSNIVÅ D

Ärm med skärskyddsnivå D. Gjord med CRF®-teknik, polyester, spandex och basalt/stål-fibertråd, 10 gg. För allroundarbete och godkänd för hantering av livsmedel. Med unikt handfäste för bra passform och enkel på- och avtagning av handskar. Används tillsammans med lämplig handske för fullt skydd.

EGENSKAPER

- Bekväm
- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Luftig
- Smidig

FUNKTIONER

- Godkänd för mathantering



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, byggarbeten, installationsarbeten, verkstadsarbeten, lagerarbeten, metallarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Armskydd

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 10 gg, Basaltfibertråd, CRF® Technology, HPPE,

Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 420-490 mm

FÄRG Svart

STYCK PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KNÄPPNING Resår 360°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 23,2N

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL HPPE (High performance

polyethylene), Polyester, Basaltfibertråd, Nylon, Stålfibertråd

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	72-7	7340118407678
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com