



Nitrile

Robust skydd med överlägset våt-, olje- och torrgrepp

- Tillverkad med Anells Grip™ Technology som minimerar kraften som krävs för att greppa föremål för minskad trötthet och ökad produktivitet.
- Minimerar kraften som krävs i fingrarna för att greppa våta och torra föremål (80 % mindre kraft krävs) jämfört med standardnitrilhandskar.
- Minimerar kraften som krävs i innerhanden för att greppa våta föremål (45 % mindre kraft) och torra föremål (33 % mindre kraft) jämfört med standardnitrilhandskar.
- Den mjuka nitrilsammansättningen ger komfort för lång användningstid.
- Silikonfri för överlägset produktskydd



Branscher

- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Kemikalie

Rekommenderas för

- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Byte av olja, vätskor och filter
- Reparation av motorer och drivlinor
- Rengöring vid spill eller läckage
- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Överföring av vätskor
- Provtagning och provbearbetning
- Sändning, transport och leverans av produkter
- Provning
- Underhåll



TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTINFORMATION

	93250
Material	Nitril
Färg	Antracitgrå
Handskdesign	Klorerad, Puderfri, Silikonfri, Texturerade fingrar
Krage	Rullad
Standarder för tillverkning/QMS-revision	ISO 9001
#PDS.DisposableGlove.Regulatory#	ASTM D6319, Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
Förpackning	100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda
Förvaring	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Segment för användarbehov	Robust
Tillgängliga storlekar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antistatiska	Ja
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) - Zink-2-merkaptobenzotiazol - Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

Teknik



Standarder för prestanda och regellevnad

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika
 TP 10 019 2011
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stilla-havsområdet
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699

Latinamerika och Karibien
 Ansell Healthcare Products
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien
 Ansell Limited
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Ryssland
 Ansell PYC
 Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.