


**114.0488W**

Montagehandskar lätt fodrade

Nylon med nitrilbeläggning. Borstad akryl.



- Høgt nøtningsmotstånd ger bra slitstyrka.
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Det lätta fodret fungerar särskilt bra för arbete i svala inomhusmiljöer eller utomhus under höst och vår.

### Standarder och skyddsklasser



EN 420:2003



EN 388:2003



3131

EN 388:2016



4131X

### Lämpliga för:

Lätt till medeltungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning och lager i svala miljöer.



Andas

#### BRANSCH:

Jordbruk

Bygg &amp; anläggning

Skogsbruk

Lager &amp; logistik

Underhåll

#### EN-STANDARD:

EN 420:2003

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

#### TYP AV SKYDD:

Nötningsmotstånd

Rivhållfast

#### PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

Sömlös

#### PRODUKTFAKTA

Foder :	Borstad akryl
Dopningsmaterial :	Nitril
Dopningsmetod :	Beläggning i handflatan
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp
Passform :	Tight

Storlek :	8   9   10   11
Längd :	24-27 cm
Färg :	Blå, Svart

#### PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt:	12
Försäljningsenhet per kartong:	144

