



Nyckelsäkerhetsskåp

Långa Krok

Nyckelsäkerhetsskåp

- är testade mot inbrottsförsök och godkända enligt SSF 3492.
- är inte testade mot brand (värme).
- är tillverkade i 4 mm stålplåt. Dörren är säkrad i bakkant.
- har omställbart nyckellås med två nycklar som standard, kan även fås med kodlås.
- låssystemet är borrh- och sprängskyddat.
- är försedda med 4 hål i ryggen för förankring.
- levereras komplett med inredning.



Top 475- 55 långa krok



Top 600 – 104 långa krok



TOP 1250 – 296 långa krok



TOP 1600 – 612 långa krok

MODELL	TOP 475	TOP 600	TOP 1250	TOP 1600
UTV mått, mm				
Höjd	475	600	1250	1600
Bredd	350	400	380	550
Djup (+ vred)	220+55	220+55	280+55	486
INV mått, mm				
Höjd	467	592	1242	1592
Bredd	342	392	372	542
Djup	160	150	210	400
VIKT kg	40	50	106	195
INBROTTSKLASS	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492
Standardutrustning (Högerhängd dörr, två nycklar)	55 långa krok	104 långa krok	296 långa krok	600 långa krok
ART.NR				
FSG= Omställbart nyckellås	72001N	72002N	-	-
Batteridrivet kodlås	72001	72002	31427E	31426E
MH 52 V= Elektrome-kaniskt generator drivet kodlås Kaba-Mas 52 V	72001 MH 52V	72002 MH 52V	31427E MH 52 V	31426E MH 52 V
TILLBEHÖR	ART.NR	ART.NR	ART.NR	
Elektromekaniskt generator drivet kodlås Kaba-Mas 252 V. (20 användarkoder)	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V
Elektromekaniskt generator drivet kodlås Kaba-Mas 552 V. (99 användarkoder)	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V
Extra nyckel	9007	9007	9007	9007
Karmöverföring	43029	43029	43029	43029
Seismisk detektor	43026	43026	43026	43026
Magnetkontakt	943024	943024	943024	943024
Kabelkanal	43032	43032	43032	43032
Avlastningsbord	43006	943024		
LED-belysning	43025	43025	43025	43025