



Golvrengöring - Underhållsrengöringsmedel

# Libero

Mångsidigt, tensidfritt underhållsrengöringsmedel - för statiskt avledande golv, uppfyller kraven enligt DIN 18032





# Libero



**pH-värde (koncentrat):** 6.5–7.5

## Viktiga ingredienser:

Olja

## Doseringsrekommendation:



### Daglig rengöring

0,05 l–0,2 l/10 l



### Periodiskt underhåll

0,2 l–0,3 l/10 l



### Hals säkerhet

0,05 l–0,1 l/10 l



### golv i idrottshallar

0,1 l–0,2 l/10 l



### dansgolv

0,2 l–0,3 l/10 l



### Sprayextraktion

0,2 l/10 l



### Metod med matttrondell

2 l/10 l

METHODS  
finder



## ANVÄNDNING

- mångsidigt och tensidfritt underhållsrengöringsmedel
- för daglig rengöring av tvättbara ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, linoleum, naturgummi osv.)
- även lämpligt för rengöring av behandlade och oljade trägolv
- lämpar sig för rengöring av mattor
- för rengöring av fönster och glasytor
- vid utspädd användning passar den även för rengöring och skötsel av narvläder

## EGENSKAPER

- tensidfritt universalrengöringsmedel på mikroemulsionsbas
- tack vare mikroemulsionen minskar vidhäftningen av smuts
- pH-neutralt
- lösningsmedelsfritt
- ej parfymrat
- ej märkningspliktigt
- lämpar sig för antistatiska golv
- uppfyller kraven enligt DIN 18032

## BRA ATT VETA

- Överdoser ( $>3\%$ ) minskar hals säkerheten!
- kontrollera färgäktighet innan användning på narvläder

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

### Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

### Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

## FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

*Hållbarhet (öppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.