

LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN - ARKIVBOXAR

Paperpap Oy intygar att de av oss levererade arkivboxarna modell Postens med artikelnummer 10530, 10555, 10560, 10580, 10585, 105551 och 105801 i en 520g brun/vit papp uppfyller i tillämpliga delar kraven på arkivboxar för dokumentförvaring enligt **SVENSK STANDARD SS 62 81 07;2004 utgåva 2 Dokumentförvaring samt nya nu gällande**

SS ISO 16245:2023 - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp. Här skall märkas att brun/vit papp innehåller optiska blekningsämnen.

Ovanstående produkter är i överensstämmelse med kraven i följande dokument: RA-FS 2012:8, samt Standard SS-ISO 16245 avsnitt 4 med undantag innehåll av optiska blekningsämnen.

Ovanstående innebär bland annat att

- Boxarna är neutral limmade med en alkalireserv motsv. minst 0,4 mol syra/kg enl. SS- ISO 10 716.
- Boxarna har ett pH-värde på mellan 7,5 - 10 mätt på ett kallvattenextrakt av pappen enl. ISO 9706.
- Boxarnas ytskikt skall vara vatten och smutsavvisande med ett Cobb60-tal på högst 25 mätt enl. SS-EN 20535.
- Boxarna skall kunna märkas varaktigt genom påskrift eller med etikett
- Lim som använts vid hopfogning av boxen inte skall avge ämnen som kan skada handlingarna.
- Arkivboxen skall omsluta handlingarna på alla sidor, den skall tåla upprepad öppning och stängning. Stående eller liggande förvaring skall vara möjlig.
- Arkivboxen är konstruerad så att det inte uppstår skador på handlingarna.
- Liggande arkivbox skall motstå trycket 20 kPa mätt enl. enl. SS-ISO 16245, vilket innebär att en A4-box skall tåla en plan belastning på ca 150 kg.
- Arkivbox får förses med dragflik eller hål, dock måste konstruktionen vara sådan att den ej kan skada innehållet.

Försäkran gäller följande arkivboxar:

10530	315x240x30 mm
10555	315x240x55 mm
10580	315x240x80 mm
10560	385x260x55 mm
10585	385x260x80 mm
105551	315x240x55 mm
105801	315x240x80 mm

Ort och datum

Tuusula 17.6.2025

Paperpap Oy



Vesa Välimaa

CEO