



Nyckelsäkerhetsskåp

Små

Nyckelsäkerhetsskåp

- är testade mot inbrottsförsök och godkända enligt SSF 3492.
- är inte testade mot brand (värme).
- är tillverkade i 4 mm stålplåt. Dörren är säkrad i bakkant.
- har kodlås som standard, kan även fås med omställbart nyckellås med två nycklar
- låssystemet är borr- och sprängskyddat.
- är försedda med 4 hål i ryggen för förankring.
- levereras komplett med inredning.



TOP 730



TOP 730 SMALL
- 150 nyckelkrokar



TOP 730 Large
- 390 nyckelkrokar

MODELL	TOP 730 Small	TOP 730 Medium	TOP 730 Large
UTV mått, mm			
Höjd	730	730	730
Bredd	550	550	550
Djup (+ vred)	250+55	250+55	250+55
INV mått, mm			
Höjd	722	722	722
Bredd	542	542	542
Djup	180	180	180
VIKT kg	65	67	75
INBROTTSKLASS	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492
Standardutrustning (Högerhängd dörr, två nycklar)	150 krok	300 krok 1 svängbar plåt	390 krok 1 ryggplåt 2 svängbara plåtar
ART.NR			
Batteridrivet kodlås	72003	72004	72005
MH 52 V= Elektrome- kaniskt generatordrivet kodlås Kaba-Mas 52 V	72003 MH 52V	72004 MH 52V	72005 MH 52 V
TILLBEHÖR	ART.NR	ART.NR	ART.NR
Elektromekaniskt generatordrivet kodlås Kaba-Mas 252 V. (20 användarkoder)	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V
Elektromekaniskt generatordrivet kodlås Kaba-Mas 552 V. (99 användarkoder)	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V
Extra nyckel	9007	9007	9007
Nyckelinsats dörr, 83 krok			SÄK 45711
Utbyggnadsskiva 150 krok	SÄK 42210		
Karmöverföring	43029	43029	43029
Seismisk detektor	43026	43026	4306
Magnetkontakt	943024	943024	943024
Kabelkanal	43032	43032	43032
Avlastningsbord För montering i gipsvägg	43006	43006	43006